



# 05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Document versie: 1 oktober 2015



Art. nr.	Volume	Items per unit	Items per pallet
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	30
05060DPF	60 L	1	12
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	0
P05000DPF	bulk	1	0

## Beschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor BMW- en Mercedes Benz-motoren. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen BMW Longlife-04 en Mercedes Benz Longlife 229.51. Deze motorolie is ook geschikt voor Euro-4-motoren volgens de ACEA C3-standaard. Deze motorolie wordt aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van de laatste uitlaatgasbehandelingsystemen.

## Specificaties

ACEA C3  
API SN / CF  
BMW LL-04  
MB-Approval 229.51  
VW 502.00 / 505.00

## Standaardanalyses

Dichtheid bij 15°C	0,855	kg/l
Kinematische viscositeit bij 40°C	74.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	12.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	166	
Dynamische viscositeit bij -30°C	6060	mPa·s
Vlampunt COC	230	°C
Stolpunt	-39	°C
Total Base nummer	7,6	mgKOH/g
Sulfaatas	0.8	mass%
High Temperature / High Share	0	mPa·s
Noack verdampingverlies	0	mass%